

Fernwärmestation UST-H

Die Ausführung der **Typenreihe UST-H** ist in **allen Fernwärmenetzen, die hohen Anforderungen ausgesetzt sind**, einsetzbar. Der **Doppelrohr-Wärmetauscher WUF** ist speziell für Fernwärmenetze **mit hohen Drücken** entwickelt worden. Dank der **modularen Bauweise der Doppelrohr-Wärmetauscher WUF** (Fernwärmetauscher) sind diese optimal geeignet für Einfamilien-, Mehrfamilien- bis hin zu Geschäftshäusern.

Max. Betriebsbedingungen

| | | |
|----------------|------------|----------|
| Primärseitig | Druck | PN6-PN40 |
| | Temperatur | 200 °C |
| Sekundärseitig | Druck | PN6/10 |
| | Temperatur | 100 °C |

Material

Wärmetauscher WUF C-Stahl

Ausführung

- **Leistung von 15-500kW** (höhere Leistung auf Anfrage)
- inkl. komplette Verrohrung
- inkl. Regelgerät mit Verdrahtung

Optionen

- Wärmezähler, Differenzdruckregler / Volumenstrombegrenzer, Messstellen usw.
- mehrere Heizgruppen
- Gehäuse
- Isolation



